



المواصفات المطلوبة للكرفان

1. السقف من الواح الساندويتش بانيل سماكه لا تقل عن 5سم المعزول بمادة الفوم من الداخل صاج و من الخارج صاج مضلع و يكون السقف بميل على شكل جملون .
 2. الجدران الخارجيه والداخلية من الواح الساندويتش بانيل سماكه لا تقل عن 5سم . يكون الوجه الخارجي و الداخلي صاج لا تقل سماكته عن (0.4) ملم و المعزول بمادة الفوم كثافة لا تقل عن (40) كغم/م³.
 3. القاعدة الحديدية من جسور اتش 12سم مقطع بتيوبات حديد قياس (4*4) سماكة (1.8) ملم وتيوبات (10*10) سماكة (1.8) ملم ملحوم كهربائيا ببعض و يحتوي على حمالات للرفع والأرضيه خشب فرقيس سماكة (18) ملم مغطاه بطبقة جلد P.V.C و الحمام بلاط سيراميك و من اجود الصناعات الاوروبية.
 4. الشبابيك مصنوعه من الألمنيوم درفتين سحب و زجاج مزدوج مع كافة ما يلزم من الأكسسوارات اللازمة و المنخل مع تركيب شبك حماية حديد اما شباك الحمام يكون عبارة عن طاقة فيها شفاط لا يقل عن 8 انش.
 5. الابواب من نفس مادة ساندويتش بانيل و يشمل الزرفيل و المقابض و من اجود الصناعات الاوروبية.
 6. التمديدات الكهربائية ضمن مواسير تمديد ابيض خارجية 20ملم وتكون كافة التمديدات سلك (1.5) ملم للانارة وسلك (2.5) ملم للاباريز و ان يكون مجهز في كل غرفة ابريز للمكيف سلك (4) ملم بالاضافة الى لوحة قواطع و جميع القطع السابقة من قواطع و اباريز من اجود الصناعات الاوروبية و ان تكون الانارة من نيونات مزدوج (LED) لكل غرفة و الحمام و المطبخ سبوتات لا تقل عن 20سم و الانارة الخارجية جلوب مطري .
 7. التمديدات الصحية من مواسير بلاستيكبارد / ساخن و من اجود الصناعات العربية و ان يحتوي على سخان مياة 50 لتر و من اجود الصناعات العربية يشمل كل ما يلزم للتشغيل و جميع البطاريات والمحابس والشطافات و المرحيض و المغسلة و حوض المجلى من اجود الصناعات الاوروبية و ان يكون حوض المجلى على خزانه من الالمنيوم و حسب مقاس واجهة المطبخ و يكون الوجة من الجرانيت المحلي.
- كرفان مكون من غرفتين و مطبخ و حمام بابعاد كاملة للكرفان (9م x 3م) عدد (2).
 - كرفان مكون من غرفتين و حمام بابعاد كاملة للكرفان (9م x 3م) عدد (3).
 - على المناقص تقديم كامل المواصفات مع عرض السعر و يمكنه تقديم اي مواصفات اضافية, رسومات, مخططات او صور بالاضافة الى الوقت اللازم لتسليم الكرفانات مع اي معلومات اضافية في عرض السعر.

